

Connecteur horizontal VGA HD15 femelle avec plaque blanche Simon K45

RÉF. K100B/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The Simon K45 Range, will help you in installation of all its connectivity systems for voice, audio and Multimedia. In the latter, and especially suitable for meeting rooms, conference, auditoriums, etc, the VGA connector is used for both direct snap-fit K45 housings, and for the CIMA boxes using adaptor plates. Includes plate in K45 format and Multimedia connector . This is a VGA HD15 female connector with trim plate. White finish, Simon K45 range. screw terminal connection. Installation by Insertion. Maximum recommended length of cabling: 20 meters, for more information, please refer to the product instruction sheet. Individual plate for 1 element suitable for surface mounting and flush mounting. Supports cables from 0.2 to 0.5 mm Withstands temperatures from 5 to 40° C and -25 to 50° C. Metal components with self-extinguishing and halogen-free thermoplastic insulation that guarantees no flame propagation in case of fire and low toxicity in the event of smoke generation. Dimensions of 45x45 mm Easy maintenance and cleaning.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur VGA HD15 femelle et fiche d'instructions

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée 20 mètres Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

VGA

RAL

9003

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 0,2 à 0,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE CONNECTEUR

VGA

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

VERSION

Single

NOMBRE DE CONTACTS

15

NOMBRE DE FILS

10

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 article

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436058958

POIDS NET DU PRODUIT

0.08

LONGUEUR EMBALLAGE

220.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436058958

VOLUME EMBALLAGE

1.20

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

52.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.08

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.08

LARGEUR EMBALLAGE

105.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM