

## Projecteur Simon 615 rail 4000K Spot Noir

RÉF. 61500038-284



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éclairage d'accentuation

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CONTRÔLE

On/Off

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

95,7 lm/W

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DIRECTIONNEL

Oui

### LUMENS (LM)

2200 lm

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

35 °C maximum

### DRIVER INCLUS

Oui

### LUMENS/W

2200lm/ 23W

### ALIMENTATION (V~)

230 V~

### L70 (°C)

100.000 h à 25°C

### OPTIQUES

Spot

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

### L90 (°C)

50.000 h à 25°C

### PUISSANCE (W)

23 W

### TYPE DE COULEUR

NW

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Rail triphasé gradable

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

5 ans

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053198667

POIDS NET DU PRODUIT

0.64

LONGUEUR EMBALLAGE

296.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053198667

VOLUME EMBALLAGE

4400928.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

84.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.85

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.85

LARGEUR EMBALLAGE

177.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.64

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM