

Luminária 720 Modular Advance M4 60 x 60 LowGlare BIO DALI DT8

REF. 72060340-688



INFORMAÇÃO BÁSICA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS (LM)

4000 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

4000 lm/ 34 W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Microprismatizada

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K - 5700 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

100°

POTÊNCIA (W)

34 W

CONTROLE

DALI

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

118 lm/W

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

85.00

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053091227

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

5.62

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

5.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053091227

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

70.00

LARGURA DA EMBALAGEM

600.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

600.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

23400000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

5.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM