

Downlight 735.21 NW Medium 1-10 V Branco

REF. 73521130-684



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A gama Downlight 735.21 da Empresa Simon, garante-lhe a investigação mais exhaustiva e o uso das mais modernas tecnologias em iluminação. Seu sistema de dissipação, entre outras capacidades, favorece a circulação do ar entre as alhetas dos dissipadores, uma partilha térmica uniforme, e afasta a concentração do calor evitando dessa forma moléstias baixo das luminárias. Por outra parte, suas óticas de alta transparência oferecem soluções para cada necessidade, unindo a isso que seus sistemas de fixação minimizam as perdas lumínicas. Iluminação interior: Downlight 735.21 NW Medium 1-10V, Categoria B, 4000 k 2500 lm/24W >50.000 h a 25°C. Temperatura da cor neutro. Ótica Medium. O feixe de luz é enviado para baixo de maneira suave e controlada, com um ângulo de 30°, atingindo sua máxima visibilidade aos 2 metros de distância na vertical. Obtém-se assim uma otimização na uniformidade da iluminação, e no conforto visual. Acabamento em branco. Para encastrar ou colocar em superfície com acessórios. Secção quadrada 230mm x 230 mm, altura 110 mm. 1-10 V. Sistema DALI de botão de pressão convencional. Isento da segurança fotobiológica.

APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

105 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

tipo 1

LÚMENS (LM)

2500 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2500 lm/24W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Medium

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

>50 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

65°

POTÊNCIA (W)

24 W

CRI

80.00

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

150

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053136256	1.30	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9811125.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053136256	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	1.60
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	135.00	1.30
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.60	285.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	255.00	