

## Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K Spot Blanco

REF. 70323030-282



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K Spot Blanco. Otra luminaria que pertenece a la gama 703 Downlight, que tan buena acogida tiene entre hosteleros, personas que trabajan en comercios y oficinas, hoteles, centros comerciales, industria, centros de ocio (pabellones, casinos, discotecas, pubs), centros deportivos (colegios, centros infantiles, universidades) y toda clase de lugares públicos.

Sistema de uso simple, mediante control ON-OFF. Su temperatura ideal para que funcione correctamente es un intervalo de -15°C a 35°C, lo que ofrece un amplio abanico a la hora de poner la calefacción o airear la casa. Además, su instalación es simple, por empotrado. Un producto, esta luminaria, con una larga vida útil, de más de 30.000 horas.

Las dimensiones de esta luminaria Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K con óptica Spot son las siguientes: 82 x 82 x 64 milímetros. Este producto tiene la siguiente referencia dentro del catálogo de Simon: 70323030-282. ¡Solicita más información si la requieres!

#### APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE


#### CLASE ETIM

EC001744


## INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	CRI	LÚMENES (LM)
50 - 60 Hz	80	700 lm
CLASIFICACIÓN IP	CORTE	LÚMENES/W
IP20	Sí	700 lm/7.5 W
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	DRIVER INCLUIDO	ÓPTICAS
-15 - 35 °C	Sí	Spot
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
230 V~	30.000 h a 25°C	Categoría exento
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	POTENCIA (W)
2700 K	20°	7.5 W
CONTROL	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)	VIDA ÚTIL
On/Off	94 lm/W	30.000 h


### POWER ICONS




### MAINTENANCE ICONS



### ROTATION ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

## REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053088791	0.32	170
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
110	0.2	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
135	KGM	2524500
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
170	8421053088791	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.22
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
2524500	110	0.2
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	135	KGM