


Tecla Simon iO para interruptor regulável preto brilhante Simon 100

REF. 10002020-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O botão Simon iO para o interruptor ajustável da colecção Simon 100 permite ligar ou desligar a luz com uma pressão suave. Está disponível em preto brilhante uma cor discreta que é perfeita para qualquer ambiente e é fabricado com material PMMA com base em termoplástico o que juntamente com uma protecção IP de 20 (o máximo possível), lhe confere grande resistência e durabilidade.

Deve ser instalado horizontalmente. Para uma correta manutenção é ideal instalá-lo em ambientes entre os 0 e os 40°C durante a operação enquanto no seu armazenamento deve respeitar intervalos entre os -25 e os 75°C. Também é aconselhável limpá-lo com um pano macio humedecido com água e sabão evitando a utilização de produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro entre os seus componentes. Seguindo estas diretrizes de limpeza a tomada durará muito mais tempo na sua casa.

É uma peça que tem um tipo de potência que é dada a partir de um mecanismo que tem 7 leds e segue o protocolo da onda Z ocupando metade de um elemento. Para a sua execução foi seguida a directiva 2011/65/EU RoHS + directiva 2014/53/EU RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1.

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

CLASSE ETIM

Mecanismos Simon 100

EC000011

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

PROTOCOLO DE
CONECTIVIDADE

Z-wave

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + Directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053146620	0.03	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	65122.20
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053146620	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.25
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	25.30	0.03
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.03	36.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	71.50	