

Diferencial 30 mA de 2 elementos com placa embelezadora branco Simon 500 Cima

REF. 50002075-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Um dos mecanismos e proteção para proteção de circuitos mais destacados da série Simon 500 Cima é o Diferencial 30 mA de 2 elementos com placa embelezadora em cor branco. Com medidas de 100x50x76 mm, admite uma secção de cabo de até 25 mm e um descarnado de cabo de 10 mm ao melhor preço e com as melhores prestações. Adequado para instalações em parede de superfície e encastrar e encaixe em qualquer envolvente da gama excetuando as caixas de chão, este mecanismo oferece a possibilidade de solicitar, em caso de rompimento, troca do adaptador guia DIN através da referência 50000076-039. A dureza e resistência à passagem do tempo e intervalos de temperaturas elevados devem-se aos componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Caixas de parede, colunas, minicolunas e envoltentes metálicos Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Interruptor diferencial 30 mA, placa embelezadora e adaptador para envolvente Simon 500 Cima (no apto para instalar em caixa de chão) e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000042

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar, em caso de dano, substituição do adaptador guia DIN através da referência 50000076-039

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Até 25 mm

DISPONÍVEL EM

Magnetotérmico bipolar de 10 A e 16 A

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)

10000 A (com fusível anteposto)

CLASSE

AC

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

DIN

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

30 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

2

ALIMENTAÇÃO (V~)

125/230 V~

RAL

9003

TIPO

Interruptor diferencial

VERSÃO

Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalações em parede de superfície e encastrar e encaixe em qualquer envolvente da gama exceto as caixas de chão

REMOÇÃO DO MCB

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS

4 (2 bornes por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 61008-1:2012 + EN 61008-1:2012 A1:2014 + EN 61008-1:2012 A2:2014 + EN 61008-1:2012 A11:2015 + EN 61008-2-1:1994 + EN 61008-2-1:1994 A11:1998 + EN 61543:1995 + EN 61543:1995 A112003 + EN 61543:1995 A12:2005 + EN 61543:1995 A2:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095928	VOLUME EMBALAGEM 3524976.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 112.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.23	LARGURA DA EMBALAGEM 117.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.17
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.23	COMPRIMENTO EMBALAGEM 269.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

