

Downlight 719 5W 4000K

REF. 71920030-984



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight de integración neutra y sutil. Permite crear una iluminación general en todo tipo de espacios. Tipo de instalacion: Empotrada. Óptica: Microprismática. Temperatura de color: 4000K. Potencia: 5W. Lumens: 459lm. Eficiencia: 91,8lm/w. Grado de protección IP: IP20. Alimentación: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 90 mm x 35 mm.

APLICACIÓN

Doméstico, Iluminación de ambiente, Residencial

CONTENIDO DEL EMBALAJE

5 unidades

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

92 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CONTROL

On/Off

LÚMENES (LM)

460 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25...+50

CRI

80.00

ÓPTICAS

General

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

DRIVER INCLUIDO

Sí

POTENCIA (W)

5 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053440179	VOLUMEN EMBALAJE 1714750.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 95.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.30
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.06	ANCHO EMBALAJE 95.00	PESO NETO EMBALAJE 0.25
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.05	LONGITUD EMBALAJE 190.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM