

POINT 56 MINI TW FLOOD DALI BLANCO

REF. 92061312-900



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED POINT Mini de carril trifásico en acabado Blanco, óptica de lente (Flood 30°) con control avanzado de la luz. CRI>90, 4000K, 13.5W, 1200lm, 89 lm/W. Cuerpo compacto de aluminio (Ø56 mm y longitud de 82 mm), driver DALI-2, flicker-free. Ideal para retail, vitrinas y exposiciones.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

Vidrio

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

ETC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

86

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CLASE ELÉCTRICA

II

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0...+35

L80 (°C)

50.000 h a 25°C

PASOS DE MACADAM

SDCM3

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

30°

ÓPTICAS

Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700K - 6500K

TIPO DE COLOR

BIO

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

0.9

CONTROL

DALI2

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

86

POTENCIA (W)

14

CRI

90.00

LÚMENES (LM)

1200

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Carril

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053401439

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4452120.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053401439

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.58

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.40

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

176.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.58

LONGITUD EMBALAJE

284.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.40

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT