

Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó 1 elemento para 2 RJ45 branco Simon 500 Cima

REF. 50000186-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com acabamento em branco, esta placa inclinada de voz e dados de 1 elemento para 2 RJ45 é fabricada em material termoplástico sem halogéneos. Trata-se de um material resistente e 100% seguro em caso de incêndio, já que garante a não propagação das chamas, bem como a mínima toxicidade em caso de emissão de fumos. A peça mede 50x50x21 mm e cumpre com o regulamento atual. O artigo vem com encaixes para seu fixação envoltentes invólucros verticais e horizontais sem que precise um adaptador. Corresponde à série Simon 500 Cima, uma coleção inovadora que aposta pela conectividade dos espaços. Outra das características desta série é que apresenta o sistema ligação de bornes por corte, mediante o qual só será necessário inserir e apertar os mecanismos para a sua instalação. Os tempos, assim, se veem reduzidos consideravelmente. Para a limpeza deste produto, utilize um pano suave e seco.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada
sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Inclinada

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
80.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
224.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
290.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
5196800.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053095317

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
80.00

LARGURA DA EMBALAGEM
224.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
290.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1.47

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.24

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

