

## Kit personnalisable avec couvercle à double ouverture brosse, chargeur 4xUSB, 8 schukos et 2 éléments vides blanc S400 Indesk Duo

RÉF. 46624000-130



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Parmi les dispositifs à encastrer dans le mobilier de la série Simon 400 Indesk Duo, se distingue le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle à deux ouvertures et brosse, chargeur 4 x USB, huit prises schuko pour circuit de courant standard et deux éléments vides à personnaliser en blanc. Résistance d'isolement de >5 MO à 500 V, intensité de 16 A, connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm, tension de 250 V~ et rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute sont d'autres de ses caractéristiques. Pourquoi ce kit est-il si résistant et sûr ? En raison de son enveloppe en acier peint, de son profil en aluminium anodisé, de ses couvercles et fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes avec lesquels sa structure a été fabriquée, des matériaux qui garantissent la non-propagation des flammes en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées.

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Métal

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMATION TECHNIQUE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

### FORMAT

Schuko

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

### CLASSIFICATION IK

07

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP30

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-5...+60

### RAL

9016

### NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

### TENSION (V~)

250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

### FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053273722           | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>3.40    | LONGUEUR EMBALLAGE<br>345.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>3.40                | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | VOLUME EMBALLAGE<br>5722200.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053273722              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMT | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00            | HAUTEUR EMBALLAGE<br>130.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>3.40      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | LARGEUR EMBALLAGE<br>215.00                 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |