

Downlight 735.20 WW Extensive DALI Preto

REF. 73520338-783



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

2200 lm/22W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

Temperatura máxima: 35 °C

L70 (°C)

50 000 h

ÓTICAS

Extensive

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

50 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

DALI

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

22 W

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W

VIDA ÚTIL

50.000 h

LÚMENS (LM)

2200 lm

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrado

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053086452	1.20	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9811125.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053086452	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	1.50
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	135.00	1.20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.50	285.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	255.00	