

Plastic tray for circular shallow floor box in concrete floor for 6 elements Simon 500 Cima

REF. G301C



BASIC INFORMATION

DESCRIPTION

Este producto de la gama Simon 500 Cima es la cubeta ideal para cajas de suelo circular de escasa profundidad, sobre todo si se instalan directamente en el pavimento. La caja de suelo a la que complementa debe proporcionar energía eléctrica a un total de 6 elementos. Debido a su bonito y original color verde se aconseja instalar esta cubeta en suelos circulares de tonalidad similar o combinable. Su instalación es muy sencilla y se aconseja que el revestimiento del suelo se coloque hasta la entrada de la tapa protectora para una perfecta integración en el ambiente de la estancia. La cubeta para suelos circulares de poca profundidad tiene unas medidas de 419 x 384 x 54 milímetros de profundidad, y está diseñada con materiales termoplásticos de alta calidad. Este tipo de material incrementa la seguridad del producto y es sin duda un valor añadido, ya que ayudan a la no propagación de las llamas si hubiera un incendio y a una reducción de la toxicidad del humo provocado por este.

FINISH

Grey

MATERIAL

Plastic

COMPATIBILITY

With Simon Series S mechanisms and Simon 25 / Simon K45 (via adapter)

PACKAGING CONTENTS

Tray and protective cover with installation manual

ETIM CLASS

EC000114

REMARKS

The floor lining must be installed up to the protective cover inlet

TECHNICAL INFORMATION

AVAILABLE MARKET

CE

IK CLASSIFICATION

08

TEMPERATURE RANGE DURING INSTALLATION (°C)

-5 to 60 °C

AVAILABLE IN

4, 6 and 8 elements

INSULATION RESISTANCE (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

NUMBER OF MODULES

6 modules

DIELECTRIC STRENGTH

No holes or contours, with 2000V at 50 Hz for 1 minute

IP RATING

IP4X

RECESS DIMENSION (MM)

419 x 384 mm

MAX TEMP DURING CONSTRUCTION WORK (°C)

+90 °C

MAINTENANCE

Clean with a soft, dry cloth. Do not use abrasive cloths or cleaning products that contain chlorine.

NUMBER OF SIDE ENTRANCES

8

HEAT RESISTANCE (°C)

+125°C (according rule IEC 60695-10-2)

VERSION

6 elements

INSTALLATION AND MAINTENANCE

NUMBER OF CHANNEL ENTRIES

2

INSTALLATION DIRECTION

Circular

SCREWS REQUIRED FOR SLAB FIXING

Minimum 2 (1 per side, diagonally). It is recommended to fix the bowl with 6 screws for complete fixation.

TYPE OF FASTENING

Using screws

INSTALLATION TYPE

Specially designed for installation in concrete floors

REGULATIONS

REGULATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

LOGISTICS INFORMATION

UNITARY EAN CODE

8426436050969

UNITARY PACKAGING HEIGHT

0

UNITARY PACKAGING WIDTH

0

UNITARY PACKAGING LENGTH

0

UNITARY PACKAGING VOLUME

0

UNITARY PACKAGING GROSS WEIGHT

1.65

PRODUCT NET WEIGHT

1.65

UNITARY PACKAGING WEIGHT UNIT

KGM

PACKAGING EAN

8426436050969

UNITS CONTAINED PACKAGING

1

PACKAGING HEIGHT

55

PACKAGING WIDTH

385

PACKAGING LENGTH

420

PACKAGING MEASUREMENT UNIT

MMT

PACKAGING VOLUME

0.089

PACKAGING VOLUME UNIT

HLT

PACKAGING GROSS WEIGHT

0

PACKAGING NET WEIGHT

1.65

PACKAGING WEIGHT UNIT

KGM