

Couvercle latéral avec accès direct 1 connecteur à 3 pôles pour profilé aluminium Ofiblock Compact et Line grise claire Simon K45

RÉF. ACFC03/24



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Achieve the perfect finish for its aluminium profile of Ofiblock Comapct-Line with the in light grey side cover with direct access for 1 connector, 3-pole. With a compact of 54 x 54 x 3 mm, this cover lateral integrates seamlessly into the set providing not only a current and minimalist design, but also to ensure greater efficiency and functionality for connectivity in your home or work area. It is manufactured in self-extinguishing thermoplastic and halogen-free that prevents the flame spread and toxicity by smoke in case of fire. Thanks to its manufacturing material, it can reach a temperature range of -5 more than 60 °C. Simon K45, gives the option of request supplied with machined according to the needs of the client and using order.

FINITION

Gris Clair

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle latéral avec accès direct pour 1 connecteur à connexion rapide à 3 pôles

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Peut être fourni avec des pièces usinées en fonction des besoins du client (sur demande).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP4X

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

RAL

7035

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

CONNECTABLE

Non

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

1

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers le boîtier inséré dans la plaque latérale. Entrée pour connecteur rapide à 3 pôles..
Entrée pour connecteur rapide à 3 pôles.

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.01

LONGUEUR EMBALLAGE

105.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436039148

VOLUME EMBALLAGE

544.32

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

544320.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

20

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

HAUTEUR EMBALLAGE

72.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.10

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.01

LARGEUR EMBALLAGE

72.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM