

Conetor SUB-D25 (Porta paralela) fêmea com placa embelezadora preto Simon K45

REF. K104A/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este conetor está dentro da série de produtos Simon K45 e trata-se de um conetor SUB-D25 (Porto paralelo) fêmea. O produto leva incluída a placa embelezadora. Suas medidas são de 90 x 45 milímetros e sua instalação é muito simples e pode-se executar mediante encastramento ou diretamente sobre a superfície, o que dá versatilidade ao produto. O seu tipo de ligação de bornes é a soldadura e funciona mediante inserção. O comprimento máxima de cablagem recomendada é de 30 metros. O conetor apresenta-se num original e inovador cor preto, que dotará de modernidade a qualquer divisão do escritório local ou casa onde se situe. Seus componentes metálicos estão dotados de isolamento termoplástico autoextinguível sem halogéneos, pelo que em caso de incêndio não contribuiriam a expandir as chamas e além disso são capazes de reduzir a toxicidade do fumo. Também lhe dão grande resistência ao produto que é capaz de trabalhar de forma ótima baixo temperaturas que oscilam entre os -25 e os 50 graus centígrados.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor SUB-D25 (Porta paralela) fêmea

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 30 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR
Sub-D25

NÚMERO DE CONTATOS
25

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
2 elementos

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

RAL
7021

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

NÚMERO DE CABOS
25

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-038)

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
70

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
93

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
140

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.3

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.038

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.038

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436045439

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
70

LARGURA DA EMBALAGEM
93

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911.4

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.2

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.19

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM