

Caixa metálica de parede de superfície para 8 elementos aço inox Simon K45

REF. KM401/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Caixa metálica de parede de superfície para oito elementos de aço inox da série Simon K45 conta com uma estrutura de alumínio, pintado com epóxi e espelho de aço inox AISI 430 ferrítico. Estamos perante um acessório que tem dimensões de 271 x 168 x 67 mm em sua versão de 6, 8 e 12 elementos com quatro módulos duplos. Adequado para instalar em parede de superfície, os bastidores incluem peças conetáveis que permitem formar blocos para separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção. Além disso, a caixa inclui cortes traseiros de 40x40 mm para a alimentação com tubo. Outra das suas vantagens é que sua alta performance não tem incidência direta em seu preço, que é um dos mais competitivos que podemos encontrar hoje em dia no mercado dos produtos para instalações elétricas e eletrônicas.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC002600

MATERIAL

Aço inox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que permitem formar blocos para separar a parte elétrica da parte de voz e dados, para facilitar a manutenção. A caixa inclui cortes traseiros de 40 x 40 mm para a alimentação com tubo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
6, 8 e 12 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponibilizado na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS
PARA CONEXÃO TERRA

Carril dedicado na estrutura da caixa

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670-1:2006)

CLASSIFICAÇÃO IK
10

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
4 módulos duplos

NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 43 X 43 MM
2

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS
Sob pedido

VERSÃO
8 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053093085

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.85

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3.06

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053093085

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

67.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.85

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.85

LARGURA DA EMBALAGEM

168.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

272.00