# Kit boîte murale saillie/encastrement pour 3 éléments doubles avec 1 double prise,1 double prise UPS,2 prises RJ45 3M® blanc Simon 500 Cima

RÉF. **51000306-030**



## INFORMATION DE BASE

### FINITION
Blanc

### MATÉRIAU
Plastique

### CONTENU DE L'EMBALLAGE
Kit mural, cloison métallique, câble de terre et notice d'installation

### CLASSE ETIM
EC002600

### REMARQUES
Pour finaliser l'installation, le produit doit être associé à une boîte d'encastrement (réf. 51020103-039) ou une boîte de montage en saillie (réf. 51050003-030).

# INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
1,5 à 2,5 mm

### COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS
3M© Volition OCK, RJ25, K5e et K6

### NOMBRE DE CONNECTEURS
2

### CONNECTEURS RJ45
Non inclus

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C en installation murale en surface et +90° C en installation murale encastrée

### OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE
Non

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Sécurisée au moyen de l'installation d'une cloison métallique dans les emplacements prévus à cet effet dans la boîte.

### FORMAT
Schuko

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### FONCTION INDICATEUR
Oui

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5M? à 500 V

### INTENSITÉ (A)
16 A

### CLASSIFICATION IP
IP20

### INDICATEUR DE CONSOMMATION LED (MA)
0.55

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 a +60° C

### TYPE DE MÉCANISME
Insertion

### NOMBRE DE MODULES
6

### NOMBRE DE PLAQUES
2 plaques voix et données

### TYPE DE PLAQUE
Plate

### RAL
9003

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
141 x 199 mm (* para instalação encastrada na parede)

### MODULE ADAPTATEUR RJ45
Inclus dans les cartes voix et données

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
3M

### TYPE D'ENCLIQUETAGE
3M

### NOMBRE DE PRISES DE COURANT
2 prises doubles : 1 prise double pour circuit de courant standard et 1 prise double pour circuit de courant stabilisé

### VERSION
3 éléments doubles

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

### TYPE DE FIXATION
En se clipsant directement sur le boîtier sélectionné (aucun outil n'est nécessaire pour la fixation).

### RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Específico Simon 500 Cima

### SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION
Convient pour un montage mural ou en surface en combinaison avec le boîtier approprié.

### RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

### RETRAIT DE LA PRISE
Avec outil seulement

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Connexion en 1 click (1 click®)

### NOMBRE DE BORNES
3 entrées / sorties

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

# INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053106594

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.54

POIDS NET DU PRODUIT
0.54

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053106594

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
90.00

LARGEUR EMBALLAGE
170.00

LONGUEUR EMBALLAGE
230.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
3.52

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.54

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM