

Cordon électrique 2 mètres avec connexion rapide IEC320 femelle et fiche mâle CEE Simon Câblage électrique

RÉF. KTL8/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Divers

CLASSE ETIM

EC002587

MATÉRIAU D'ISOLATION DU CÂBLAGE

PVC (chlorure de polyvinyle)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cordon de raccordement de 2 mètres

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

TYPE DE CONNECTEUR

Air

EXTRÉMITÉ A DU CÂBLAGE

Connecteur C13 femelle IEC320

EXTRÉMITÉ B DU CÂBLAGE

Prise mâle schuko

FORMAT

Connecteur IEC 60320 C13

INTENSITÉ (A)

10 A

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

NOMBRE DE PÔLES

3

RAL

7021

FIXATION SERRE-CÂBLE

Non

VERSION

IEC320 Femelle-Schuko Mâle

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

IEC 60320

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8426436039858	0.23	150.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.23	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	1650000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8426436039858	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
1650000.00	1	0.23
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	50.00	0.23
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	220.00	KGM