

Led indicador de estado para base de enchufe doble Simon 500 Cima

REF. 50000802-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Led indicador de estado para base de enchufe doble de la serie Simon 500 Cima. Una serie en la que destaca su adaptabilidad a las nuevas tendencias en decoración. Sus dimensiones son de 23 x 9 x 20 mm y está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Tiene un acabado detallado de grafito y es compatible con las bases de enchufe doble y con formato scuko de Simon 500 Cima. Requiere combinarlo con la tapa para bases de enchufe dobles con visor. Y también es apto para combinar en bases de enchufe dobles instaladas en superficie o empotrar. Para limpiarlo, hay que tener muy en cuenta, que se deberá de hacer siempre con un paño suave y seco, nunca utilizando paños o limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que puede dañar la pieza.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Varios

COMPATIBILIDAD

Bases de enchufe dobles schuko
Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Led indicador de estado para
base de enchufe doble Simon
500 Cima y manual de
instalación

CLASE ETIM

EC002649

OBSERVACIONES

Esta referencia sólo es compatible con las bases de enchufe dobles y con formato schuko de Simon 500 Cima. Requiere combinarlo con la tapa para bases de enchufe dobles con visor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared
de superficie y +90° C en
instalación empotrada en pared

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)

0.55

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el alojamiento de la base de enchufe doble con formato schuko destinado para tal fin (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para combinar en bases de enchufe dobles instaladas en superficie o empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE 20.315 / EN 60.998-2-3

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053093689

VOLUMEN EMBALAJE

0.68

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

92.00

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.01

ANCHO EMBALAJE

92.00

PESO NETO EMBALAJE

0.11

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.01

LONGITUD EMBALAJE

110.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

