

Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento e 1 conector RJ45 de categoria 5e UTP branco Simon K45

REF. K95U/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta é outra das placas planas de voz e dados da série Simon K45. Nesta ocasião, estamos perante uma placa num simples acabamento em cor branco, que contribui muitíssima versatilidade. Tem uma janela de proteção de pó, um elemento e um conector RJ45 de categoria 5e UTP. O encaixe deste produto realiza-se mediante Keystone I, II, ATT, Avaya. Trata-se da versão individual para meio-elemento. Pode-se instalar sobre superfície ou encastrada em parede. O conexionado da placa realiza-se com ferramenta de inserção. Está disponível tanto com um como com dois conectores RJ45. As suas dimensões são de 45 x 45 milímetros e uma profundidade de 30 milímetros. Para instalar a placa em combinações verticais há que usar o posicionador a 90 graus (referência: K66), para conseguir orientar o produto em vertical. Admite uma secção de cablagem 22-26 AWG. Cabe destacar que seus materiais de fabrico se baseiam em componentes metálicos, isolados termoplasticamente, sem halogéneos. Isto garante a não propagação de incêndios e a mínima toxicidade no caso de libertação de fumos.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, conector RJ45 de categoria 5e UTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Cablagem 22-26 AWG

CONEXÃO RJ45

Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR

Categoria 5e UTP

CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Fornecido com a placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.02	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1472064.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436032019	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.29
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.22
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.02	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	