

Kit back para 2 elementos con 1 base enchufe schuko, 1 interruptor regulable corte de fase 2/3 hilos y 1 cargador USB 2.1A con smartcharge Simon 100

REF. 10010209-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El objetivo de Simon es simplificar la vida de las personas. Con este objetivo, la serie 100 ha preparado multitud de kits de mecanismos para hacer la instalación más cómoda y rápida: kits de mecanismos, kits de tomas de corriente, de datos, imagen y audio. Uno de los más vendidos actualmente para ser utilizados en tanto en edificios públicos como privados es el Kit back para dos elementos con un interruptor regulable iO Ready, un cargador USB y una base de enchufe de formato schuko incluido en esta gama. Las características principales que diferencia este pack de otros similares fabricados por la competencia son: intensidad (USB: 2,1 A - Schuko: 16 A), voltaje (230 V), embornamiento (Interruptor/USB: A tornillo - Schuko: Por corte de un click) y funcionamiento (Pulsador-Basculante/Inserción), Su instalación puede realizarse sencillamente en unos pocos minutos empotrada en caja universal.

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor e instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®; Cargador USB Smart Charge

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
2 elementos

FORMATO
Schuko,USB

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Push | Pivoting | Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

CARACTERÍSTICAS USB
10W

INTENSIDAD USB (A)
2,1 A

TENSIÓN USB (V~)
5 Vdc

VERSIÓN
Conjunto

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
DEL KIT
Horizontal

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Schuko: 1 click connection (1
click®)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053147818

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1042800.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053147818

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

268.10

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

75.00

PESO NETO EMBALAJE

0.27

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

88.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.27

LONGITUD EMBALAJE

158.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.27

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT