


# Luminária linear LANE 1600 On/Off LO Superfície 2700 K Batwing Branco

REF. 91301018-200



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### MATERIAL DO CORPO

Alumínio

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

### APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Escritório, Comércio

### CLASSE ETIM

ECC01743

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DIRECIONAL

Não

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 97 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS (LM)

2500 lm

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

### CLASSE ELÉTRICA

I

### NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

### ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

### EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

### PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### RAL

9016

### L70 (°C)

100000h a 25°C

### ÓTICAS

Batwing 105°

### TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K

### L90 (°C)

30000h a 25°C

### FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

>0,9

### CONTROLE

On/Off

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

105°

### POTÊNCIA (W)

33 W


### CRI

90

### TIPO DE COR

WW

### CHROMATICS CRI ICONS



## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície/suspensa

## REGULAMENTAÇÃO

### MARCAÇÃO EAC

Não

### MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

### GARANTIA

5 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### EAN EMBALAGEM

8436547045709

### VOLUME EMBALAGEM

16128000

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### ALTURA EMBALAGEM

80

### PESO BRUTO EMBALAGEM

3.85

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### LARGURA DA EMBALAGEM

84

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

3.5

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

3.5

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

2400

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM