

Multisensor presencia real y luminosidad empotrado DALI-2 Input BL blanco

REF. 89220324-230



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR
MECÁNICO**

No

CLASE ETIM

EC001582

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 1000 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 50 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RAL

9003

RANGO APROXIMADO (M)

15 m

TIPO

Presencia Real

CONTROL

DALI-2 Input

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053383490	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.295	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053383490	VOLUMEN EMBALAJE 2325323
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.295	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.18	ALTURA EMBALAJE 161	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 143	ANCHO EMBALAJE 101
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.18	