

Luminária 720 Modular Advance M4 60 x 60 LowGlare NW CLC

REF. 72060440-684



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Obtenha a máxima inovação em seu sistema de iluminação com a luminária 720 modular Advance M4 da coleção Simon para iluminação interior. Com sistema de Controlo Constante de Luz (CLC) e um tom luminoso branco neutro, esta luminária está composta por múltiplas LED que garantem uma maior durabilidade do produto e uma eficaz poupança de energia. Com um fluxo luminoso de 3400 lm para NW e um consumo de luminária de 28 W, inclui ótica microprismatizada e sistema LowGlare para evitar brilhos. Além disso, é compatível com fontes de alimentação com tensão de 100-240 Volts e 50-60 Hertz. Desenhado para instalação em teto técnico e perfilaria vista, esta luminária tem uma dimensão de 60 x 60 mm e uma vida útil de 100.000 horas a 25°C para L70 e de 40.000 horas para L90. Inovação, funcionalidade e eficiência energética numa luminária que adapta-se a todo o tipo de espaços e ambientes decorativos.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

121 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3400 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

3400 lm/28W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Microprismatizada

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

CLC

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

28 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 5.00	COMPRIMENTO EMBALAGEM 0.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8436547069927	VOLUME EMBALAGEM 0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 5.66	ALTURA EMBALAGEM 0.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
	LARGURA DA EMBALAGEM 0.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 5.00