

Base caixa de parede de superfície para 1 elemento preto Simon K45

REF. R250/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com o objetivo de proteger os sistemas elétricos e eletrônicos em lares e empresas, a série Simon K45 tem desenhado a Base para caixa de parede de superfície para um elemento em acabamento preto. Este acessório tem dimensões de 80 x 80 x 36 mm. Estamos perante uma peça muito fiável na hora de contribuir segurança graças ao componente termoplástico sem halogéneos com o que foi fabricado. Este material garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumo, o que evitará as consequências negativas resultantes deste tipo de acidentes. Adequado para instalar em parede de superfície, esta base para caixa de parede de superfície oferece a possibilidade de acesso de cablagem através de minicalha de 20x30 ou 20x50 mm mediante adaptadores (referências SCM21F/9 e SCM31F/9 respetivamente).

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC002328

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base caixa de superfície, buchas de fixação e parafusos

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de acesso de cablagem através de minicalha de 20 x 30 ou 20 x 50 mm através de adaptador (ref.^a SCM21F/9 e SCM31F/9 respetivamente)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 e 2 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670-1:2006)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo largo

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 50 MM

1

RAL

7021

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

1

VERSÃO

1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através dos parafusos fornecidos ou através dos alojamentos em combinação com a caixa de encastrar universal

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436050631

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
100.00

LARGURA DA EMBALAGEM
190.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
175.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3325000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
1.24

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.59

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM