

Base de tomada schuko Simon iO 16 A 230 V~ com sistema de ligação de bornes por parafuso Simon 100

REF. 10002432-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Pertencente à ampla e extensa gama de artigos da série Simon 100, dispomos desta base de tomada schuko Simon iO. Tem uma intensidade de 16 A e uma voltagem de 230 V~. O sistema de ligação de bornes é a parafuso e o funciona por inserção.

A secção de cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm e o descarnado de cabo 11 mm. A instalação é simples já que é adequada para ser encastrada.

O material com o que se fabricou é a base de componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos. O produto funciona a ótimo rendimento com temperaturas que oscilam entre os 0 e 40°, podendo chegar a suportar máximas de até -25°C de mínimo e 75° C de máximo. Cumpre com todos os sistemas de segurança segundo a norma vigente e aguenta uma humidade do 10 ao 90% (sem orvalho). É totalmente compatível com os espelhos Simon 100.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000125

MATERIAL

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

Schuko

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

16 A

PROTOCOLO DE
CONECTIVIDADE

Z-wave

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

POTÊNCIA DE CARGAS LED/CFL
(W)

Schuko mecânico: 16 A - Schuko
interruptor 5 A

TIPO DE MECANISMO

Insertion

POTÊNCIA DE CARGAS NORMAIS
(W)

Schuko mecânico: 16 A - Schuko
interruptor 16 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

11

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + Directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 + EN 60730-2-7:2015 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053145081	0.08	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	232375.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053145081	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.82
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	55.00	0.08
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.08	65.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	65.00	

L

N

TT

