

Latiguillo de conexión rápida hembra-Extremo libre RZ - 0,6 kV de 3 polos con 2 metros de longitud en material libre de halógenos con sección de 3 x 2,5mm² grafito

REF. CR4020/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Acorde a las necesidades actuales, Simon nos ofrece este latiguillo de conexión rápida hembra-macho de 3 polos de la serie Simon Cableado Eléctrico. Una solución perfecta para permitir una instalación flexible para redes eléctricas basado en un sistema de conexión rápida que permite conectar y desconectar puestos de trabajo y cambiar la ubicación de la centralización de conexiones eléctricas o modificar el número de conexiones eléctricas (requiere dimensionamiento previo) sin necesidad de realizar obra. Este latiguillo permite alimentar directamente un puesto de trabajo conectado (idóneo para conectar un puesto de trabajo a una caja distribuidora de energía) y utilizar ésta caja como envolvente centralizador de conexiones eléctricas. Fabricado para intensidades de hasta 16 amperios y un voltaje de 250 voltios para un circuito de corriente regular.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico,PVC

CLASE ETIM

EC002587

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Libre de halógenos

COMPATIBILIDAD

Sistema de conexionado flexible
y SIMON 400

OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de latiguillos eléctricos con distintas figuras de conexión (hembra, macho, clavija schuko y cable terminado en extremo libre) para adaptarse a las diferentes necesidades.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	INTENSIDAD (A) 16 A	NÚMERO DE POLOS 3
PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS Sí	CLASIFICACIÓN IP IP20	RAL 7021
TIPO DE CONECTOR GST18	ENLAZABLE Posibilidad de enlazar latiguillos.	FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN No
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60° C	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	VERSIÓN Hembra-Extremo libre
EXTREMO A DEL CABLEADO Conector Wieland® hembra GST18i3	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C	TENSIÓN (V~) 250 V~
EXTREMO B DEL CABLEADO Extremo libre	TENSIÓN NOMINAL (V~) 250 V~	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CONECTOR Únicamente con herramienta	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para su conexión en conectores macho-hembra de 3 polos con figura Wieland® GST18i3.
--	---

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN- 50.085

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436055049	VOLUMEN EMBALAJE 0.26
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 222.00	PESO BRUTO EMBALAJE 4.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.40	ANCHO EMBALAJE 328.00	PESO NETO EMBALAJE 2.00
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.40	LONGITUD EMBALAJE 354.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM