

LedFlex 810.52 6500K IP20 5mm

REF. 81052000-986



INFORMACIÓN BÁSICA

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general


CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP	DRIVER INCLUIDO	LÚMENES (LM)
IP20	No	7150 lm
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) -20 - 40 °C	L70 (°C) 30.000 h	LÚMENES/W 7150 lm/72W
TEMPERATURA DE COLOR (K) 6500 K	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 120°	ÓPTICAS General
CONTROL PWM	TIPO DE COLOR CW	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA Categoría exento
CRI 80	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 99,3 lm/W	POTENCIA (W) 72 W
PROTECTION ICONS	LIGHT REGULATIONS ICONS	MAINTENANCE ICONS
		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053203095	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.14	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053203095	VOLUMEN EMBALAJE 1200
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 140.2	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.14	ALTURA EMBALAJE 2	UNIDAD DE PESO EMBALAJE GRM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 25	ANCHO EMBALAJE 24
	PESO NETO EMBALAJE 0.14	