

Kit Flash 30 composto por Dock USB C com 1x HDMI + LAN + 3x USB Tipo A branco Simon 400

REF. 43204303-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit Flash 30 composto por dock USB Tipo C para instalação em qualquer tipo de móvel. Inclui 1 saída HDMI para monitor, 1 porto Gigabit Ethernet e 3 conectores USB Tipo A para teclado, rato e qualquer outro dispositivo de ligação USB Tipo A. O produto é fornecido em branco e inclui todos os componentes para instalação imediata. O produto termina num cabo de ligação de 20 cm de comprimento com um conector rápido macho Wieland® Gst18i de 3 pólos com uma âncora de segurança para uma fácil ligação e desconexão da rede sem interrupção de energia. O kit é montado rapidamente. Basta fazer as ligações internas e aparafusar o produto à superfície do móvel. Basta cortar a matriz no móvel onde o produto será fixado e, uma vez concluído, ligá-lo à rede elétrica para o funcionamento. A fonte de alimentação do dock deve ser encomendada em separado (ref. CR6100121150201/14).

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

CONECTORES RJ45

Sim

TIPO DE CONECTOR

USB C

FORMATO

USB C

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL

9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

ø17 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Sim

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Diretamente à porta

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Embutido na porta

CARACTERÍSTICAS USB

Dock

POWER DELIVERY USB

Sim

CARGA RÁPIDA USB

Sim

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Nenhuma ferramenta necessária

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053397749

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.017

COMPRIMENTO EMBALAGEM

252

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.015

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3931200

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8421053397749

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.265

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

ALTURA EMBALAGEM

120

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.015

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

130

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM