

German socket outlet 16A 250V~ with safety device and fast terminal connection red Simon 27 Play

REF. 27432-68



BASIC INFORMATION

DESCRIPTION

Base de tomada Shuko com uma intensidade de 16 A e uma potência de 250 V~ que inclui dispositivo de segurança e ligação rápida de bornes, fabricado em cor vermelho e da série Simon 27 Play. O seu tipo de funcionamento é mediante inserção e podê-lo-ás encontrar na categoria de “tomadas de corrente”. As suas dimensões são de 45x45 mm.

A base de tomada já inclui as tampas com a função de proteção infantil, para que todos os pequenos estejam protegidos perante qualquer erro elétrico na ficha. O elemento na hora da sua instalação é adequado para superfície e para encastrar o que poupa muito tempo na hora de levar a cabo a instalação.

Para mantê-lo corretamente como novo, é recomendável utilizar um pano suave e seco sem lhe acrescentar nenhum detergente abrasivo que contenha cloro ou alguma substância corrosiva. Para seu proteção é fabricado com componentes metálicos da máxima qualidade e isolantes, além disso sua embelezador é termoplástico para funcionar a máximo rendimento em diferentes intervalos de temperatura.

FINISH

Red

COMPATIBILITY

Simon 27 Play, Simon 27 Neos,
Simon 27 Scudo, Simon 27,
Simon 27 Centralisations and
Simon 44 Aqua frames

PACKAGING CONTENTS

Socket outlet with cover

ETIM CLASS

EC000125

REMARKS

The covers include a child-proof protective feature.

TECHNICAL INFORMATION

AVAILABLE MARKET CE	CURRENT (A) 16 A	MONOBLOCK No
CABLE SECTION ADMITTED (MM) 2,5 mm	IP RATING IP20	OPERATING TEMPERATURE RANGE (°C) 5 - 40 °C
NUMBER OF POSSIBLE ELEMENTS 1 element	MAINTENANCE Clean with a soft, dry cloth. Do not use abrasive cloths or cleaning products that contain chlorine.	STORAGE TEMPERATURE RANGE (°C) -25 - 50 °C
FORMAT Schuko	TYPE OF MECHANISM Insertion	VERSION Single
INDICATOR FUNCTION No		VOLTAGE (V~) 250 V~

INSTALLATION AND MAINTENANCE

CABLE STRIPPING NECESSARY (MM) 15	INSTALLABLE IN FLUSH MOUNT JUNCTION BOX Universal, American and Centralisations	INSTALLATION TYPE Suitable for surface and flush mounting
CLAW Simon 27	INSTALLATION DIRECTION Horizontal, Vertical	TYPE OF TERMINAL CONNECTION - FUNCTION 1 Fast

REGULATIONS

REGULATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-2:2017

LOGISTICS INFORMATION

UNITARY EAN CODE

8421053252109

UNITARY PACKAGING HEIGHT

0

UNITARY PACKAGING WIDTH

0

UNITARY PACKAGING LENGTH

0

UNITARY PACKAGING MEASUREMENT UNIT

MMT

UNITARY PACKAGING VOLUME

0

UNITARY PACKAGING VOLUME UNIT

MMQ

UNITARY PACKAGING GROSS WEIGHT

0.052

PRODUCT NET WEIGHT

0.052

UNITARY PACKAGING WEIGHT UNIT

KGM

PACKAGING EAN

8421053051535

UNITS CONTAINED PACKAGING

10

PACKAGING HEIGHT

53

PACKAGING WIDTH

105

PACKAGING LENGTH

221

PACKAGING MEASUREMENT UNIT

MMT

PACKAGING VOLUME

1229865

PACKAGING VOLUME UNIT

MMQ

PACKAGING GROSS WEIGHT

0.52

PACKAGING NET WEIGHT

0.52

PACKAGING WEIGHT UNIT

KGM