Downlight 800.23 preto, de 24 W 3.000 K

REF. **80023038-683**

INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP54

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
-15ºC a 35ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COR (K)
4000 k

CONTROLE
On/Off

COS Φ
0.95

CRI
80.00

CLASSE ELÉTRICA
tipo 2

L70 (ºC)
50.000 h a 25ºC

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)
60º

TIPO DE COR
NW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
105 lm/W

ÓTICAS
Extensive

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTÊNCIA (W)
24 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO
115

TIPO DE INSTALAÇÃO
Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50.000 h

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD |Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) |Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod|EN 60598-2-2:2012 |EN IEC 55015:2019 + A11:2020|EN 62493:2015 |EN 61547:2009|EN 62717:2017 + A2:2019 |EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021|EN IEC 63000:2018 |EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.97

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.97

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053308011

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

145.00

LARGURA DA EMBALAGEM

250.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

215.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

7793750.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.19

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.97

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM