

**Tampa articulada para caixa de chão regulável ou tampa
registro pavimento ou chão técnico 4 elementos grafite
Simon 500 Cima**

REF. RSF002/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tampa articulada para caixa de chão regulável ou tampa de registo para chão de pavimento ou técnico de 4 elementos incluída na série Simon 500 Cima. Com acabamento em grafite, esta peça conta com dimensões de 145 x 161 x 15 mm e é fabricada em plástico, conquanto contém certos elementos metálicos, ainda que com isolamento em termoplástico. Este material está sem halogéneos e é autoextinguível, características que evitam a extensão do fogo em caso de incêndio. As caixas de chão reguláveis entregam-se com a tampa articulada. Unicamente é preciso solicitá-la como troca se esta se rompe ou se perde. Sua manutenção não entranha grandes esforços, conquanto é suficiente com utilizar um pano suave e seco e evitar os detergentes abrasivos. A série Simon 500 Cima é uma coleção que aposta pela conetividade em toda a classe de espaços. Prova disso é sua extensa gama de produtos e kits.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa articulada

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC001903

OBSERVAÇÕES

As caixas de chão reguláveis incluem a tampa articulada. Só é necessário solicitá-la como substituição em caso de dano ou extravio.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos

RAL

7021

VERSÃO

4 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de passador de união fornecido na tampa

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal e vertical, de acordo com a instalação da caixa de chão ou da tampa de registo

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis ou tampas de registo

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436056206

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.494

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.494

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436056206

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

20

LARGURA DA EMBALAGEM

350

COMPRIMENTO EMBALAGEM

250

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.75

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.494

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM