

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado 2700K Wide Flood Blanco

REF. 70324030-482



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado 2700K Wide Flood. Color blanco. Disponible en negro y en redondo, con otras ópticas varias. Además, este producto posibilita un ahorro energético de hasta un 90 % dependiendo de varios factores. Esto se nota, y mucho, en el consumo mensual. Además, cuenta con una luminaria que permite una duración de 30.000 horas en perfecto estado. Tecnología LED de última generación puesta a tu disposición.

Iluminación general o de acento para el ámbito profesional (un hotel, oficinas, restaurante, una nave industrial, comercios de distinta índole...) y también para uso privado en casas. Por supuesto, para toda clase de espacios públicos.

Tómate un respiro para consultar toda la información al detalle y que no te quede ninguna duda al respecto de esta luminaria. También te invitamos a consultar otras de la gama 703 y cualesquiera de otra gama distinta. Este producto tiene una referencia asociada: 70324030-482. Para consultas y compras puede usar ese código de referencia.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80

LÚMENES (LM)

700 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CORTE

Sí

LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

ÓPTICAS

Wide Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

POTENCIA (W)

7.5 W

CONTROL

On/Off


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W


VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




OPTICS ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089064

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053089064

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.32

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

110

PESO NETO EMBALAJE

0.2

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

135

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.32

LONGITUD EMBALAJE

170

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.2

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT