

Pin para desbloqueo de obturador de seguridad de bases de enchufe doble rojo Simon 500 Cima

REF. 50000803-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pin para desbloqueo de obturador de seguridad de las bases de enchufe dobles. El producto tiene un vibrante y moderno acabado en color rojo y pertenece a la serie Simon 500 Cima. Se trata, concretamente, de la versión de dos elementos y sus medidas exactas son de 30 x 17,3 milímetros y una profundidad de 23,3 milímetros. Es muy importante saber que esta referencia solamente es compatible con las bases de enchufe dobles para pin. Está fabricada a partir de un material termoplásticamente aislado, libre de halógenos, que evita la propagación de incendios y minimiza la toxicidad en el caso de que existiera una liberación de humos. Este pin es apto para combinar con bases de enchufe dobles que se instalan tanto en superficie como empotradas. Su mantenimiento solo requiere la limpieza del producto mediante un paño suave, completamente seco, libre de productos limpiadores que sean abrasivos con los materiales de fabricación.

ACABADO

Rojo

COMPATIBILIDAD

Bases de enchufe dobles para pin Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Pin para desbloqueo de obturador de seguridad

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002461

OBSERVACIONES

Esta referencia sólo es compatible con las bases de enchufe dobles para pin.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RAL

3002

CLASIFICACIÓN IP

IP20

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el alojamiento de la base de enchufe doble destinado para tal fin (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para combinar en bases de enchufe dobles instaladas en superficie o empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE 20.315 / EN 60.998-2-3

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053099186

VOLUMEN EMBALAJE

110.12

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

CMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

23.00

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

57.00

PESO NETO EMBALAJE

0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.00

LONGITUD EMBALAJE

84.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

