

**Tampa articulada para caixa de chão regulável ou tampa
registro pavimento ou chão técnico 12 elementos grafite
Simon 500 Cima**

REF. RSF006/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com uns perfeitos acabamentos em grafite, nossa tampa articulada de 12 elementos da série Simon 500 Cima pode utilizar-se para caixa de chão regulável, registo em pavimento ou inclusive para nosso chão técnico. E é que esta peça de 200x292x15 mm, é fabricada com componentes metálicos recobertos com isolamento termoplástico autoextinguível totalmente sem halogéneos com o fim de assegurar que, em caso de incêndio, as chamas não se propaguem, além de uma toxicidade muito baixa se tivesse alguma emissão de fumos. Podemos assegurar que o compromisso da Simon está em oferecer a máxima garantia nos seus produtos através de seu compromisso pela inovação. E é que sua coleção Simon 500 Cima oferece as melhores soluções para os que procuram os mecanismos funcionais que consigam fazer do seu lar um lugar bem mais seguro. Não to penses mais, e confia na marca mais especializada.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa articulada

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC001903

OBSERVAÇÕES

As caixas de chão reguláveis incluem a tampa articulada. Só é necessário solicitá-la como substituição em caso de dano ou extravio.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

12 módulos

RAL

7021

VERSÃO

12 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de passador de união fornecido na tampa

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal e vertical, de acordo com a instalação da caixa de chão ou da tampa de registo

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis ou tampas de registo

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436056251

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

1.32

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.32

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436056251

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

20.00

LARGURA DA EMBALAGEM

350.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

250.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.75

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.32

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM