

## Plastic tray for square shallow floor box in concrete floor for 4 elements Simon 500 Cima

REF. G201



## BASIC INFORMATION

### DESCRIPTION

Esta cubeta de plástico de la serie Simon 500 Cima es el complemento ideal para una caja de suelo cuadrada para cuatro elementos. Está especialmente concebida para ser instalada de forma sencilla mediante empotramiento en suelos de pavimento de escasa profundidad. Lo único a tener en cuenta en su instalación es que el revestimiento del suelo debe colocarse hasta la entrada de la tapa protectora. La cubeta tiene unas medidas de 272 x 343 milímetros y 54 milímetros de profundidad, se compone de cuatro módulos y se presenta en un original color verde. Simon quiere adaptar sus productos a todo tipo de estancias y estilos decorativos. Por eso el diseño de sus artículos responde a las tendencias más innovadoras, como es el caso de esta cubeta verde. Los materiales de la cubeta son de la mejor calidad, lo que asegura su óptimo funcionamiento incluso bajo elevadas temperaturas. El material termoplástico libre de halógenos con el que está fabricada, consigue que en caso de incendio no se propaguen las llamas y además reduce la toxicidad del humo, lo que confiere mucha seguridad al conjunto final.

### FINISH

Green

### PACKAGING CONTENTS

Tray and protective cover with installation manual

### ETIM CLASS

EC000114

### MATERIAL

Plastic

### REMARKS

The floor lining must be installed up to the protective cover inlet

## TECHNICAL INFORMATION

### AVAILABLE MARKET

CE

### HEAT RESISTANCE (°C)

+125°C (according rule IEC 60695-10-2)

### TEMPERATURE RANGE DURING INSTALLATION (°C)

-5 to 60 °C

### AVAILABLE IN

4, 6 and 8 elements

### IK CLASSIFICATION

08

### NUMBER OF MODULES

4 modules

### DIELECTRIC STRENGTH

No holes or contours, with 2000V at 50 Hz for 1 minute

### INSULATION RESISTANCE (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

### RECESS DIMENSION (MM)

272 x 343 mm

### MAX TEMP DURING CONSTRUCTION WORK (°C)

+90 °C

### IP RATING

IP4X

### NUMBER OF SIDE ENTRANCES

8

### KIT AVAILABILITY

No

### VERSION

4 elements

## INSTALLATION AND MAINTENANCE

### NUMBER OF CHANNEL ENTRIES

2

### TYPE OF FASTENING

Using screws

### SCREWS REQUIRED FOR SLAB FIXING

Minimum 2 (1 per side, diagonally). It is recommended to fix the bowl with 6 screws for complete fixation.

### EXTINGUISHING (°C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

### INSTALLATION DIRECTION

Horizontal, Vertical

### INSTALLATION TYPE

Specially designed for installation in concrete floors

## REGULATIONS

### REGULATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

## LOGISTICS INFORMATION

UNITARY EAN CODE

8421053090572

UNITARY PACKAGING WEIGHT  
UNIT

KGM

PACKAGING MEASUREMENT  
UNIT

MMT

UNITARY PACKAGING HEIGHT

0

PACKAGING EAN

8421053090572

PACKAGING VOLUME

5.565

UNITARY PACKAGING WIDTH

0

UNITS CONTAINED PACKAGING

1

PACKAGING VOLUME UNIT

DMQ

UNITARY PACKAGING LENGTH

0

PACKAGING HEIGHT

55

PACKAGING GROSS WEIGHT

0

UNITARY PACKAGING VOLUME

0

PACKAGING WIDTH

285

PACKAGING NET WEIGHT

0.95

UNITARY PACKAGING GROSS  
WEIGHT

0.95

PACKAGING LENGTH

355

PACKAGING WEIGHT UNIT

KGM

PRODUCT NET WEIGHT

0.95