


Interrupteur unipolaire blanc 16 AX 230 V~ avec voyant intégré Simon 270

RÉF. 20000102-090



INFORMATION DE BASE

FINITION

TYPE DE BASCULE

Large

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA)

1 mA

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

FORMAT

Rapide

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ (A)

10 AX

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir à bascule

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)

230 V~

RAL

9003

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

TENSION (V~)

127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

INFORMATION LOGISTIQUE

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE 8421053287149 | POIDS NET DU PRODUIT 0.03 | LONGUEUR EMBALLAGE 262.00 |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | EAN EMBALLAGE 8421053287156 | VOLUME EMBALLAGE 0.71 |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5 | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | HAUTEUR EMBALLAGE 47.75 | POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00 |
| POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.03 | LARGEUR EMBALLAGE 57.00 | POIDS NET EMBALLAGE 0.16 |
| | | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM |

