

Downlight 800.22 Blanco 24W 4000K DALI2

REF. 80022330-684



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight serie 800 para empotrar acabado en blanco. Potencia de 24W y temperatura de color 4000K. Dimensiones 160mm de diámetro por 110mm de altura. Dimming DALI2

APLICACIÓN

Iluminación general técnica

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 Unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

COS Φ

0.95

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

110 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP54

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

2600 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15°C a 35°C

CLASE ELÉCTRICA

tipo 2

LÚMENES/W

2600 lm/24W

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

50.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Cerrada

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 k

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

24°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CONTROL

DALI2

TIPO DE COLOR

WW

POTENCIA (W)

24 W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

115

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053304488	KGM	6054750.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053304488	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.87
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	135.00	0.68
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	195.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.68	230.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.68	MMT	