

Módulo regulador para lâmpadas com transformador eletromagnético de 40 a 500 W Simon 27 Play

REF. 2721313-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Módulo regulador para lâmpadas com transformador eletromagnético da série Simon 27 Play. As suas dimensões são de 45 x 45 mm.

Para seu funcionamento, requer combinação com um botão de pressão mecânico. Dispõe de entrada auxiliar para regulação através de botões de pressão convencionais (um máximo de 5).

Está dotado de sistema de ligação de bornes a parafuso e admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm. O descarnado de cabo necessário para a conexão é de 7 mm. Pode instalar-se tanto em superfície como encastrado.

É válido tanto para cargas incandescentes (de 40 a 500W), halogéneas a 230V (de 40 a 500 W) e halogéneas com transformador eletromagnético (50-350VA).

Quanto a sua manutenção, recomenda-se evitar o uso de produtos abrasivos que contenham cloro e utilizar para sua limpeza um pano humedecido ligeiramente em água com sabão. Assim conseguiremos manter a peça em perfeito estado.

Âmbito legal aplicável: EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010 + EN 50581:2012.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações, Simon 28, Simon 31 e Simon 44 Aqua

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

500 W

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Sim

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo regulador e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Deve combinar o produto com um botão de pressão mecânico para o seu funcionamento. Dispõe de entrada auxiliar para poder regular através de 5 botões de pressão mecânicos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS

3

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS

1

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETROMAGNÉTICO (W)

350 VA

COMPATÍVEL COM AUXILIAR
ELETRÔNICO

Não

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETRÔNICO (W)

Não

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES COM REATOR
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES (VA)

Não

FREQUÊNCIA

50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

COMPATÍVEL COM BAIXO
CONSUMO (W)

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

500

QUANTIDADE MÁXIMA POR
CIRCUITO

1

TIPO DE MECANISMO

Push

POTÊNCIA MÍNIMA (W)

40

COMPATÍVEL COM MOTORES
(VA)

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 55 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 70 °C

TIPO

Regulador

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

7

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251898

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

2198504.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053071236

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

86.00

LARGURA DA EMBALAGEM

83.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

308.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.60

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.36

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.36

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM