

Luminaria modular 729 60x60 Low Glare 4000K

REF. 72950033-684



INFORMACIÓN BÁSICA

MATERIAL DEL DIFUSOR

PS

APLICACIÓN

Office

CLASE ETIM

EC002892

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	CRI	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
50 - 60 Hz	80	100 lm/W
CLASIFICACIÓN IP	DRIVER INCLUIDO	LÚMENES (LM)
IP20	Sí	3400 lm
NÚMERO DE LEDS	CLASE ELÉCTRICA	LÚMENES/W
48	Tipo 2	3400 lm / 34 W
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	ALIMENTACIÓN INTEGRADA	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA
-15 - 40 °C	No	Categoría exento
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	POTENCIA (W)
220/240 V~	60.000 h a 25°C	34 W
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	VIDA ÚTIL
4000K	90°	30.000 h
CONTROL	TIPO DE COLOR	
On/Off	NW	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN	ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
Suspendida, Empotrada por grapas, Empotrada por marco o en Superficie	50	Techo técnico perfilería vista

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

EN IEC 55015:2019+EN IEC 55015:2019 A11:2020+EN 60598-2-2:2012+EN IEC 61000-3-2:2019+EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021+EN 61000-3-3:2013+EN 61000-3-3:2013 A1:2019+EN 61000-3-3:2013 A2:2021+EN 61547:2009+EN 62493:2015+EN 62717:2017+EN 62717:2017 A2:2019+EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053304976

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

2

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

62

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

35

EAN EMBALAJE

8421053304976

VOLUMEN EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

69

PESO BRUTO EMBALAJE

0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.75

ALTURA EMBALAJE

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

149730

LONGITUD EMBALAJE

0

ANCHO EMBALAJE

0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

1.75