

Detector de movimiento y luminosidad para pasillos empotrado KNX cuadrado negro

REF. 89205725-238



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro

**COMPATIBLE CON PULSADOR
MECÁNICO**

No

CLASE ETIM

EC001582

INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

12,5 mA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 1000 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

1 min - 255 min

ALIMENTACIÓN (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

RAL

9005

RANGO APROXIMADO (M)

23 x 6 m

TIPO

PIR

CONTROL

KNX

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2.5

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053341995	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.207	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053341995	VOLUMEN EMBALAJE 1785600
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.207	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.133	ALTURA EMBALAJE 90	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 160	ANCHO EMBALAJE 124
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.133	