

Marco Ofiblock Line de 2 elementos para empotrar en mobiliario acero inox Simon K45

REF. KSF132/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La sofisticación de los acabados en acero inoxidable, aportan al marco Ofiblock Line de Simon K45, el diseño perfecto para adaptarse a las nuevas tendencias decorativas con un diseño discreto y elegante. Consta de 2 elementos y está diseñado para instalación empotrada en mobiliario para una integración total del conjunto en cualquier tipo de espacio compacto. Con una dimensión de 76 x 166 x 58 mm, este marco puede instalarse en cualquier mobiliario sin necesidad de garras siempre que cuente con un grosor de a partir de 10 mm. Está fabricado con acero inoxidable con efecto cepillado y puede alcanzar un intervalo de temperatura de -5 a más de 60 °C. Funcionalidad, innovación y estilo en un espacio compacto gracias al marco Ofiblock Line de la colección Simon K45.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Perfiles de aluminio Ofiblock Line y Ofiblock Compact Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco Ofiblock Line para empotrar en mobiliario y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Instalación en cualquier mobiliario (sin uso de garras) a partir de 10 mm de grosor

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN

Disponible en 1, 2, 4 y 6 elementos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

ENLAZABLE

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

MONOBLOQUE

No

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

150 x 64 mm

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el atornillado lateral para fijar el marco Ofiblock Line sobre el mobiliario.

Opcionalmente está disponible el juego de garras (ref.KSF7) que no precisa de atornillado del marco Ofiblock Line sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar en mobiliario.

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Su diseño permite la integración empotrada en cualquier tipo de mobiliario

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

El espejo incluye orificios en los laterales para permitir su fijación sin necesidad de accesorios.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053117804

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1275000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053117804

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.24

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

75.00

PESO NETO EMBALAJE

0.25

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

100.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.25

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.25

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT