

Luminária modular sala limpa 60x60 4000K

REF. 75501330-394



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária LED estanque 755 de 595x595mm, frontal multicamada (difusor microprismático + vidro temperado) para ambientes exigentes. IRC90, 4000K, UGR<19. Driver DALI-2 com relatório energético e diagnóstico. IP65, IK08. Potência 45W, fluxo 4900lm, eficiência 109 lm/W. Ideal para hospitais, laboratórios e salas limpas. Cumpre com a norma UNE EN ISO 14644 classe 1.

ACABAMENTO

Branco

APLICAÇÃO

Healthcare

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IK

08

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20...+35

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

CONTROLE

DALI2

TIPO DE COR

NW

ÓTICAS

Diffused

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN IEC 60598-2-2:2023 used in conjunction IEC 60598-1:2020 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 60598-2-25:1994 + A1:2004 | EN IEC 61547:2023 | EN 62493:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053360064

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

9.20

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

8.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053360064

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

110.00

LARGURA DA EMBALAGEM

600.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

600.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

39600000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

9.50

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

8.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM