

## Detector de presencia y luminosidad plano empotrado On/Off blanco

REF. 89219110-230



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS  
LED (W)**

64 W

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

Sí

**CLASE ETIM**

EC000133

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

10 - 1000 lux

### POTENCIA MÁXIMA (W)

1000

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

1 min - 15 min

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### RAL

9010

### RANGO APROXIMADO (M)

4 x 4 m

### TIPO

PIR

### CONTROL

On/Off

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2.5

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053343111

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.15

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053343111

VOLUMEN EMBALAJE

1053000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.15

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.078

ALTURA EMBALAJE

130

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

90

ANCHO EMBALAJE

90

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.078