

## Detector de movimiento y luminosidad para pasillos altos de superficie KNX

REF. 89206737-230



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

No

**CLASE ETIM**

EC001582

## INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)  
12,5 mA

CLASIFICACIÓN IP  
IP54

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ  
(LUX)  
2 - 1000 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
-20 - 50 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO  
1 min - 255 min

ALIMENTACIÓN (V~)  
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

RAL  
9003

RANGO APROXIMADO (M)  
30 x 4 m

TIPO  
PIR

CONTROL  
KNX

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE  
INSTALACIÓN  
4

TIPO DE INSTALACIÓN  
Superficie

## NORMATIVA

GARANTÍA  
5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO  
8421053342077

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO  
0.246

ALTURA EMBALAJE UNITARIO  
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  
0

PESO NETO DEL PRODUCTO  
0.156

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  
0

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO  
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO  
KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO  
0

EAN EMBALAJE  
8421053342077

PESO BRUTO EMBALAJE  
0.246

ALTURA EMBALAJE  
90

LONGITUD EMBALAJE  
160

PESO NETO EMBALAJE  
0.156

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  
1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
MMT

VOLUMEN EMBALAJE  
1785600

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE  
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
KGM

ANCHO EMBALAJE  
124