

Mini-colonne ovale en aluminium à 2 faces pour 4 éléments Simon K45

RÉF. ALK724/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

With the mini column, oval of the collection Simon K45 you will get the maximum workplace solutions without be concerned with the adaptability of the product as thanks to its shape oval integrates no problem, adapting to all types of spaces. With 2 sides for 4 elements in each, it is made in Anodised aluminium, for greater resistance and durability of the same, and with metallic finishes that give the design a discretion and elegance for any work area. The Simon K45 mini column, oval gives the option to be able to adapt it to the floor trunking distribution baseboard, taking advantage of the cable routing and have maximum functionality in workplace solutions electrical, voice, data and multimedia; and is also suitable for installing on any floor type, whether raised or concrete. Versatility, functionality and innovation in the entire range of Simon K45 mini-columns oval.

FINITION

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM

EC001941

MATÉRIAU

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

mini-colonne, base de fixation au sol, couvercle avant, enjoliveur supérieure, vis et manuel d'installation

REMARQUES

Possibilité d'adapter la mini-colonne K45 à la carte de répartition des goulottes de plancher afin de tirer parti du cheminement des câbles au sol et de tirer parti des connexions électrique, voix, de données et multimédia.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

IMMUNITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Séparation à l'aide des compartiments de mini-colonne eux-mêmes pour éliminer toute interférence électromagnétique possible et les erreurs de transmission entre les câbles électriques et les câbles voix, données et multimédia

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

NOMBRE DE MODULES

8 modules larges (4 par face)

VERSION

2 faces (Ovale)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION

Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436028623

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.77

POIDS NET DU PRODUIT

0.77

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436028623

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

95.00

LARGEUR EMBALLAGE

135.00

LONGUEUR EMBALLAGE

230.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

2949750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.77

POIDS NET EMBALLAGE

0.77

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM