

Espelho para parede de encastrar e bastidores para 6 elementos duplos grafite Simon 500 Cima

REF. 51010106-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este espelho para parede é um produto lha série Simon 500 Cima. É o complemento perfeito para um conjunto que fornece energia a um total de 12 elementos, por isso o espelho leva incluídos bastidores para estes 12 aparelhos. Tem um tamanho de 409 x 164 milímetros e 30 milímetros de profundidade. Compõe-se de 12 módulos e sua instalação é muito simples, realizando-se mediante encastramento na parede. O espelho oferece-se num original acabamento cor grafite que dará um toque de elegância e sofisticação ao lugar da casa, local ou escritório onde se localize. O produto é fabricado de material termoplástico sem halogéneos, o que lhe confere grande resistência a altas ou baixas temperaturas que oscilam entre os -5 e os 60 graus centígrados. Além disso, estes componentes garantem a não propagação das chamas em caso de incêndio, e reduzem a toxicidade do fumo, o que incrementa a segurança do conjunto.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

12

RAL

7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

141 x 388 mm

VERSÃO

6 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053091838	VOLUME EMBALAGEM 11.78
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 170.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.35	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.74
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.35	COMPRIMENTO EMBALAGEM 420.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

