

Luminaire étanche Simon 780 IP65 5000K 1200 DALI

RÉF. 78031333-885



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage de parking, Éclairage industriel

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CONTRÔLE

DALI

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

110 lm/W

CLASSIFICATION IK

08

IRC

80.00

LUMENS (LM)

4400 lm

CLASSIFICATION IP

IP65

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

LUMENS/W

4400 lm/40W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-20 - 35 °C

L70 (°C)

50,000 h à 25°C

OPTIQUES

Générale

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

120°

PUISSANCE (W)

40 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

5000 K

TYPE DE COULEUR

CW

DURÉE DE VIE

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Surface / Mur / Suspendu

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053217191

POIDS NET DU PRODUIT

0.92

LONGUEUR EMBALLAGE

63.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053217191

VOLUME EMBALLAGE

5040000.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

1250.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.19

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.19

LARGEUR EMBALLAGE

64.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.92

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM