

## Downlight 703.25 WW Wide Flood IP65 Blanco

REF. 70325030-483



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.25 2700K Wide Flood IP65, color blanco. Referencia: 70325030-483.

Aquí, en Simon, podrás encontrar también otras luminarias con iguales características y con la mejor tecnología LED que existe en la actualidad, pero con diferentes diseños (forma geométrica, color) y ópticas. En el caso de que prefiras otro modelo, te invitamos a visitar nuestro catálogo y consultar todas las referencias.

Cuenta, esta luminaria downlight 703.21 Confort con óptica Wide Flood IP65, con unas dimensiones que son las siguientes: 72 x 72 x 73 mm y su frecuencia eléctrica es de 50/60 Hz.

Además, se trata de un producto de fácil instalación (para empotrar) y que cuenta con una larga vida útil, que va más allá de las 30.000 horas si se mantiene a una temperatura en unos valores adecuados (por ejemplo, a 25 grados). Aquí podrás consultar, tranquilamente y con todo lujo de detalles, toda la información de este producto. ¡Disfruta y apúntate a nuestra gama Downlight 703!

#### APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residencial, Restauración, Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE


#### CLASE ETIM

EC001744


## INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	CRI	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
50 - 60 Hz	80	91 lm/W
CLASIFICACIÓN IP	CORTE	LÚMENES (LM)
IP65	No	680 lm
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	DRIVER INCLUIDO	LÚMENES/W
-15 - 35 °C	Sí	680 lm/7.5 W
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	ÓPTICAS
230 V~	30.000 h a 25°C	Wide Flood
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
3000 K	40°	Categoría exento
CONTROL	TIPO DE COLOR	POTENCIA (W)
On/Off	WW	7.5 W
		VIDA ÚTIL
		30.000 h


## PROTECTION ICONS




## CHROMATICS CRI ICONS



## MAINTENANCE ICONS



## POWER ICONS



## COLOUR LIGHT ICONS



## OPTICS ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053089286	KGM	2524500
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053089286	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0.32
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	110	0.2
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	135	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.32	170	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.2	MMT	