

**Base de tomada bipolar 16 A 250 V~ de meio-elemento com dispositivo de segurança e lig. de bornes por parafuso branco Simon 27 Play**

REF. 27431-64



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Trata-se de uma base de tomada bipolar 16 A 250V~ de meio-elemento que inclui um dispositivo de segurança. Com acabamento em branco, o mecanismo oferece um sistema ligação de bornes por parafuso. Recorde que um adequado ligação de bornes garante o correto funcionamento do dispositivo. É, além disso, um artigo adequado para reposição ou exportação. Esta base de tomada bipolar está composta por peças metálicas que contam com isolamento em termoplástico sem halogéneos e embelezador fabricado em plástico termoestável. A qualidade destes materiais permite que o mecanismo possa se instalar em qualquer ambiente, pois tem grande resistência às temperaturas extremas. Mede 22,5x45 mm e não contém nenhum tipo de gravação. Encontra-se dentro da série Simon 27 Play, uma coleção que permite tomar a iniciativa na redecoração de espaços. Seus mecanismos estão dotados de funções eletrônicas inovadoras que se adaptam às necessidades atuais.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa

### CLASSE ETIM

EC000125

### OBSERVAÇÕES

Apta para reposição ou exportação.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

### FORMATO

Bipolar

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### INTENSIDADE (A)

10 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### MONOBLOCO

Não

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSÃO

Individual

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

### GARRA

Simon 27

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053252062

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053038086

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

52.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1201200.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.67

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.66

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM